

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevare i Danmark og til at mærke byggevareren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

01/00018

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

21-02-2018

UDLØBER / EXPIRY DATE:

20-02-2023

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**Neoperl GmbH
Klosterrunsstr. 9-11
DE-79379 Müllheim
Deutschland**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

NEOPERL GLIDEFLEX®



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 21-02-2018 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevareren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevareren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 21-02-2018 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction
and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Mail: GDV@tbst.dk

Web: www.tbst.dk

København, den 21-02-2018

Birgitte Lundblad

Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

01/00018

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:

BUILDING COMPONENT:

NEOPERL GLIDEFLEX®

VERSIONER

VERSIONS

VARETEKST:

ITEM TEXT:

DIMENSION:

DIMENSION:

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:
Hose	
GLIDEFLEX®	<i>M - (id 7,5 mm) - Max 2000 mm (test version)</i>
GLIDEFLEX®	L - (id 9,5 mm)- Max 2000 mm
Fittings	
Superswivel Fitting, GLIDEFLEX "M" (id 7,5 mm)	3/8" - 13-60 mm
	1/2" - 13-60 mm
	11/16" - 13-60 mm
	5/8" - 13-60 mm
	5/16" - 13-60 mm
Female Fitting, GLIDEFLEX "M" (id 7,5 mm)	3/8" - 13-60 mm
	1/2" - 13-60 mm
	9/16" - 13-60 mm
	7/16" - 13-60 mm

	M16 - 13-60 mm
Male fitting, GLIDEFLEX "M" (id 7,5 mm)	M8 - 13-105 mm
	M10 - 13-105 mm
	M12 - 13-105 mm
	M15 - 13-105 mm
	M16 - 13-105 mm
	3/8" - 13-95 mm
	5/8" - 13-95 mm
	1/2" - 13-95 mm
	3/4" - 13-95 mm
	9/16" - 13-95 mm
Plug-in fittings, GLIDEFLEX "M" (id 7,5 mm)	Ø8 - Ø16 - 13-60 mm
Tube, GLIDEFLEX "M" (id 7,5 mm)	Ø15 - 13-105 mm (test version)
Superswivel Fitting, GLIDEFLEX "L" (id 9,5 mm)	1/2" - 13-60 mm
Female Fitting, GLIDEFLEX "L" (id 9,5 mm)	3/8" - 13-60 mm
	1/2" - 13-60 mm
	9/16" - 13-60 mm
Male fitting, GLIDEFLEX "L" (id 9,5 mm)	M8 - 13-105 mm
	M10 - 13-105 mm
	M12 - 13-105 mm
	M15 - 13-105 mm
	M16 - 13-105 mm
	3/8" - 13-95 mm
	1/2" - 13-95 mm
	3/4" - 13-95 mm

	9/16" - 13-95 mm
Plug-in fittings, GLIDEFLEX "L" (id 9,5 mm)	Ø8 - Ø16 - 13-60 mm

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER
PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	M (i.d. 7,5 mm)
	STØRSTE: LARGEST:	L (i.d. 9,5 mm)
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	
	STØRSTE: LARGEST:	2000 mm
ANDET OTHER	Fittings	
DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	M (i.d. 7,5 mm)
	STØRSTE: LARGEST:	L (i.d. 9,5 mm)
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	13 mm
	STØRSTE: LARGEST:	105 mm